



MK10® LICHTGEWICHT MASSIEVE BINNENDEUR

Met recht snel in binnendeuren



Snel leverbaar met HPL uit voorraad

Wandhoge deuren:
gegarandeerd stabiel
tot 3030 mm hoog.

**Compleet voorberekt
leveren mogelijk:**
inclusief pas en arm schaven,
complete slotboring
en scharnierinkrozingen.

In te korten en na te bewerken
op het werk door **massieve
vulling.**

Leverbaar met **FSC®** keurmerk.

Toepassingen:

- Utiliteitsbouw
- Systeemwanden
- Design woningbouw

REFERENTIES:



Cushman & Wakefield



Pecoma



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81

**Door de uitermate
stabiele vulling blijft
de MK10 stabiel
tot een hoogte
van 3030 mm.
Het toepassen van
slechts 2 zware
projectscharnieren
op deze hoogte
is daardoor geen
probleem.**



MK10® LICHTGEWICHT MASSIEVE BINNENDEUR

SPECIFICATIES:

Deurblad-waarde:	Ca. 35dB (indicatief)
Vulling:	Staafterlijmd lichtgewicht multiplex; ca. 20 kg/m ²
Kleur:	- Standaard HPL Waardenborg kleurcollectie of voorberekt als schilderdeur - Andere HPL decoren en echt houtfineer op aanvraag mogelijk
Uitvoering:	Stomp of opdek
Kanten:	Standaard met naadloos rood hardhouten kantlatten. Eiken, koto of beuken mogelijk.
Dikte:	Ca. 39 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot ca. 3030 x 1200 mm
Opties:	<ul style="list-style-type: none">• slotboringen t.b.v. Nemef 600/1200 of Lips 2400• 2 mm arm schaven aan slot- en/of scharnierzijde• glasopeningen volgens standaard modellen (afwijkend in overleg), glaslatten los meegeleverd• valdorpelgroef• 2, 3 of 4 scharnierinkrozingen (geen paumelle boring)• spionboring Ø12 mm.• sponning t.b.v. spiegelstuk/-bovenpaneel• lange zijden voorzien van 2 mm abs kantenband